ООО "Спецкомплект"
196006 Санкт-Петербург,
Люботинский пр. д. 2-4, литер Б. помещение 10-Н
ИНН/КПП 7806418928/781001001

Tel. +7 812 244 03 20
Mob. +7 911 990 73 12
multimobile@yandex.ru
www.spezkomplekt.com

Контактное лицо Капитанов А.С.
Телефон +7 911 990 73 12
Email multimobile@yandex.ru

Коммерческое предложение
на многофункциональную коммунальную машину Мультимобиль серии СК.

Машины Мультимобиль серии СК производятся в г. Санкт-Петербург с 2016 года и используются с различным навесным и прицепным оборудованием для уборки тротуаров, улиц, стоянок, дворов, парков в зимний и летний периоды. Большой запас прочности шасси и двигателя обеспечивают надежность всей конструкции. Простота всех систем и механизмов не требует специализированного сервиса, что влечет за собой низкую стоимость содержания и эксплуатации машины по сравнению с зарубежными аналогами.

ООО "Спецкомплект"
196006 Санкт-Петербург,
Люботинский пр. д. 2-4, литер Б. помещение 10-Н
ИНН/КПП 7806418928/781001001

Tel. +7 812 244 03 20
Mob. +7 911 990 73 12
multimobile@yandex.ru
www.spezkomplekt.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШАССИ СК

Размеры шасси (мм)

База шасси	2200
Максимальная длина	4210*
Максимальная ширина	1540**
Высота	2200***

Кузов размеры (мм)

Максимальная длина	2300
Максимальная ширина	1540
Высота борта	400
Толщина борта	25

Вес (кг)

Допустимый общий вес	3500
Полезная нагрузка	1500
Масса прицепа	3500

Электрооборудование

Бортовая сеть	12 В
Генератор	65 АН
Аккумулятор	74 АН

Шины

Размерность	215/75 R16 M+S
Запасное колесо	Полноразмерное

Передняя плита

Европлита подъема третьей серии

Гидравлическая система

Один гидравлический контур с трех секционным распределителем 35 л/мин 190 бар
Второй гидравлический контур односекционный 60 л/мин 160 бар

Скоростные параметры (км/ч)

Группа 1	0,6-20
Группа 2	0,6-36,9

Двигатель

Марка	Perkins
Модель	404.D22
Тип	2800

Параметры двигателя

Тип	4-х тактный дизель
Расположение	Продольно
Рабочий объем	2216 см^3
Диаметр цилиндра ход поршня	84x100 мм
Макс. Момент вращения	140Nm (1800 rpm)
Макс. Мощность	36,3 кВт (3000 rpm)
Макс. Число оборотов	2800 об/мин
Охлаждение	Водяное центробежным насосом

Сцепление

Тип	Однодисковое сухое сцепление

Коробка передач

Тип Механическая. 5-ти ступенчатая с понижающим редуктором.

*****- Максимальная длина указана без учета передней монтажной плиты и кузова.

****** - Максимальная ширина зависит от наличия или модели кузова и может быть в пределах 1490 – 1540 мм.

******* - Высота зависит от размерности установленных колес и модели навесного оборудования смонтированного в кузов или на раму машины и может быть в пределах 2100 – 2200 мм.

ООО "Спецкомплект"
196006 Санкт-Петербург,
Люботинский пр. д. 2-4, литер Б. помещение 10-Н
ИНН/КПП 7806418928/781001001

Tel. +7 812 244 03 20
Mob. +7 911 990 73 12
multimobile@yandex.ru
www.spezkomplekt.com

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уборочная щетка СК-4

Предназначена для уборки тротуаров, улиц, парковок, дворов, парков от мусора, пыли, песка и снега. Благодаря своим компактным размерам и наличии плавающего режима гидравлики, удобно и безопасно убирает, там куда не может проехать крупногабаритная техника. При необходимости можно оборудовать системой орошения водой, для уборки в осенне-летний период.

Характеристики:

- ширина уборки – 1800 мм	привод гидравлический
- диаметр щетки – 600 мм	гидропотребление – 50 л/мин.
- угол поворота – 30 градусов	опорные колеса
- скорость вращения – 300 об/мин	поворот щетки гидравлический
- плавающий режим	система орошения (доп. Опция)

Поливомоечное оборудование СК-3

Это отличный инструмент для мытья тротуаров, ограждений и зданий. Давление в передней балке достигает 50 бар, а давление в пистолете до 150 бар, что помогает отмыть даже въевшуюся грязь и налет на тротуарах. Органы управления находятся в кабине.

Характеристики:

- Длина машины с поливомоечным оборудованием 4560 мм
- Поворот передней балки на 30 градусов в каждую сторону
- Выполнено из нержавеющей стали
- Емкость бака 1000 литров
- Установка в кузов не требует подъемных механизмов

- В оборудование установлена система очистки воды
- Наполнение емкости через стандартную пожарную муфту

Пескоразбрасыватель СК 2

Компактный за счет своих размеров, но эффективный, благодаря внутреннему устройству пескоразбрасывателя, предназначен для посыпания тротуаров, площадей или подъездных дорог
Характеристики:
- Емкость бункера 1100 литров
- Дополнительный маяк на задней части пескоразбрасывателя (дополнительная опция)
- Фонарь освещения поля рассеивания
- Ширина рассева 3-8 м
- Вибратор (дополнительная опция)
- Управление «тарелкой» и шнеками из кабины
- Возможность ручного аварийного управления «тарелкой» и шнеком

Снегоуборочный отвал СК 1

Снегоуборочный отвал СК 1, производства компании Спецкомплект, это надежный инструмент для уборки снега и льда с тротуаров и проезжей части. Отвал комплектуется одним из видов ножей (резиновый или полиуретановый) с системой байпаса для преодоления препятствий. Пульт управления расположен в кабине и позволяет управлять отвалом вверх вниз и в стороны на 30 градусов, а также переход в плавающее положение.

ООО "Спецкомплект"
196006 Санкт-Петербург,
Люботинский пр. д. 2-4, литер Б. помещение 10-Н
ИНН/КПП 7806418928/781001001

Tel. +7 812 244 03 20
Mob. +7 911 990 73 12
multimobile@yandex.ru
www.spezkomplekt.com

Характеристики:
- Износостойкое резиновое лезвие
- Бортовые огни и светоотражающие полоски
- Копирование поперечного угла дороги (колебание ± 7 ˚)
- Стальная рама с защитой от коррозии

Модель	Рабочая ширина, мм	Высота отвала, мм	Угол поворота, градусов	Поворот в базовой комплектации
СК 1-1800	1800	600	+/- 30	ручной/ гидравлический

Срок поставки шасси (включая навесное оборудование) : **3-5 месяцев, с момента подтверждения заказа, с возможностью досрочной поставки.**

Остаются права на технические изменения

С уважением,

Генеральный директор
ООО «Спецкомплект»
Фролов Евгений Евгеньевич