ООО "Спецкомплект"
196006 Санкт-Петербург,
Люботинский пр. д. 2-4, литер Б. пом 10-Н
ИНН/КПП 7806418928/781001001

Tel. +7 911 990 73 04
Tel. +7 812 244 03 20
multimobile@yandex.ru
https://www.spezkomplekt.com

Контактное лицо Капитанов А.С.
Телефон +7 911 990 73 12
Email multimobile@yandex.ru

Прицепная вакуумная подметально-уборочная машина SCHMIDT WASA 300+ (Германия).

Новая модель буксируемой трактором (в т.ч. МТЗ-82) подметально-уборочной машины Wasa 300+ унаследовала все лучшее от прекрасно зарекомендовавшей себя предшественницы и воплотила самые передовые достижения в производстве подметально-уборочных машин.

Усовершенствован механизм центральной щетки и гидравлических систем, новая подвеска и тормозная система. Теперь уборка стала еще лучше, скорость буксировки достигла 80 км/ч.

Конструкция позволяет осуществить свободный доступ ко всем узлам машины.

Опционально доступна система центральной смазки и мойка высокого давления.

Скорость подметания	До 20 км/ч
Макс. скорость транспортировки	80
Ширина подметания	2400 мм (фиксированная)
Подвеска	рессорная
Бункер	Объем 3 м^3. **Боковая выгрузка**. Высота выгрузки 1750 мм
Элеватор	Ремень с резиновыми скребками
Система орошения	2 бака по 550 л
Гидросистема	2 гидронасоса с редуктором и карданным приводом от вала отбора мощности трактора установлены на буксирной балке
Производительность насосов	88 л/мин
Давление в гидросистеме (макс)	160 бар
Объем бака гидравлического масла	150 л
Боковые щетки	две щетки диаметром - 1100 мм - дистанционное регулирование скорости вращения до 100 об/мин; - гидравлическая регулировка прижима и ручная регулировка угла наклона
Задняя щетка	ширина - 1150 мм, диаметр - 850 мм - скорость вращения 110 об/мин
Элеватор	Приводной гидромотор расположен сверху. Наклонное исполнение, для большей эффективности. Ширина 1050 мм, скорость вращения привода 90 об/мин
Управление	Дистанционное из кабины трактора. Электронный пульт с графическим дисплеем.
Буксирная балка	Регулировка по высоте и по вылету Сдвиг для ассиметричного подметания 600 – 700 мм (опция)
Размеры Д х Ш хВ, мм	5230 х 2 500 х 2460
Вес пустого, кг	4000
Требования к тягачу	Мощность двигателя ≥ 55кВт (70 л.с.), ВОМ (540 об/мин)
Полная масса, кг	8000

ООО "Спецкомплект"
196006 Санкт-Петербург,
Люботинский пр. д. 2-4, литер Б. пом 10-Н
ИНН/КПП 7806418928/781001001

Tel. +7 911 990 73 04
Tel. +7 812 244 03 20
multimobile@yandex.ru
https://www.spezkomplekt.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

395254	WASA 300+ 25 км/ч, с гидравлической одноконтурной тормозной системой
592596	дышло сцепления снизу; высота крепления прим. 390мм (+-55мм)
159851	дышло зафиксированное (не поворотное)
494394	дышло D50 - DIN 74053 (нагрузка 2.000кг)
809187	Привод от вала отбора мощности 1 3/8" (540 rpm)
988155	материал дисковых щеток - сталь
935707	материал роликовой щетки: смешанный: металл/пластик (Ø800x1150мм)
193344	12V освещение (7-полюсной кабель)
330448	12V напряжение питания (от двигателя буксирующего шасси)
256493	Стандартная окраска RAL 2011 оранжевая (Wasa300+)
24-538735	Адаптер для трактора Беларусь

Условия поставки

Условия поставки : склад Покупателя
Срок поставки : 16-18 недель, с момента подписания договора

Остаются права на технические изменения.

Изображения товаров могут отличаться от оригиналов.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Спецкомплект»
Фролов Евгений Евгеньевич