

**Описание
снегоротора ПМЗ 2100-700 для трактора Беларусь 82.1 и его модификаций.**

Высокопроизводительная уборка снега и снежно-ледяных образований с дорог и территорий.

Комбинированный рабочий орган снегоочистителя состоит из двух фрез: основной (рабочей измельчители и выброс снега) и вспомогательной (для измельчения и подачи снега в область основной фрезы) .

Особенности и преимущества:

Снегоуборщик ПМЗ 2100-700

Тип приспособления - навесное на трактор МТЗ-80/82.

Производительность, т/ч - 800

Дальность отброса, м - до 25 (вправо, влево)

Угол разворота поворотного узла, град - 200

Высота погрузки в ТС, м - 3,5

Рабочая скорость, км/ч - 1,9-7

Ширина захвата, м - 2,1

Фреза комбинированная двухсоставная (фреза-ротатор, боковая подающая фреза)

Общая ширина фрезы, мм - 2100

Диаметр фрезы-, мм - 700

Максимальная высота убираемого слоя, м - 1,0

Масса машины, кг - 1270

Масса машины (без привода и навески), кг - 905

Привод рабочего органа - Механический. От ВОМ трактора

Привод органов управления - Гидравлический. От гидросистемы трактора

Частота вращения фрезы-ротатора, об/мин - 540

Частота вращения боковой фрезы об/мин - 174

Частота вращения ВОМ трактора об/мин - 1000

Стандартная комплектация:

- Навесной снегоочиститель
- Комплект для подсоединения фрезы-ротатора к заднему ВОМу трактора.
- Переднее сцепное устройство НУ 2 для быстросъемного крепления снегоочистителя к трактору.
- Труба погрузочная, раскладывающаяся





Передняя навеска



Механический привод от ВОМа

**Остаются права на технические изменения.
Изображения могут отличаться от представленных.**