

Самоходные косилки Ma.Tra. 250



Профессиональная газонокосильная машина с гидростатической коробкой передач, предназначена для работы в парках, на спортивных площадках, нужд дорожных служб, а также для частного использования.

- Рабочий объем травосборника составляет 750 л. Машина оснащена гидролифтом, что позволяет поднимать травосборник на высоту до двух метров для разгрузки его в прицеп или грузовик.
- Благодаря набору дополнительных опций, машина имеет возможность увеличения своей функциональности.
- Надежный, легкий в обращении, комфортный, устойчивый на склонах и влажных поверхностях, обеспечивает высокую производительность в любой сфере применения.
- Радиатор машины обладает системой самоочистки. Специальный сенсор изменяет направление вентилятора, который высасывает пыль и другие загрязняющие элементы из сот радиатора наружу.
- Газонокосильная машина **MAT.RA. 250** оснащена дизельным двигателем YANMAR 3TNV82 мощностью 31 л.с. с водяным охлаждением.
- **Постоянный полный привод** посредством гидравлических моторов, закрепленных на каждом колесе обеспечивает стабильную работу на склонах и скользких поверхностях, исключая пробуксовку. Также для максимальной тяги и безопасности, на машине установлена система автоматической блокировки дифференциала, которая, по желанию оператора переходит в ручной режим – посредством нажатия специальной кнопки.
- Включение ВОМ – гидравлическое, мульти-дисковое со встроенной системой тормоза ножей. Электрогидравлический привод ВОМ не зависят от скорости движения машины.
- Машина оборудована подпружиненным сиденьем с подлокотниками для дополнительного комфорта.
- Рулевой механизм машины с гидроусилителем, рулевые колеса задние, что гарантирует радиус разворота всего 19 см. Рулевая колонка изменяет угол наклона для комфортности оператора. **MAT.RA. 250** оборудована сиденьем с ремнем безопасности и внешними световыми приборами, что позволяет ей передвигаться по дорогам общего пользования.
- **Система Load Accelerator** имеет независимый от ВОМ привод, помогает забрасывать влажную или траву с толстыми стеблями в травосборник, тем самым уменьшая потребление топлива и шумность. Эффективная вместимость травосборника 750 л., при полной загрузке – 950 л. Дефлектор, установленный внутри травосборника, обеспечивает его равномерное наполнение. Гидролифт поднимает травосборник на 2 метра и наклоняет на 30 см для опорожнения. Когда травосборник заполнен, режущий механизм и система load accelerator отключаются.